U.R.L. - www.saturnosrl.it

E-MAIL - info@saturnosrl.it

TEL/FAX - (+39) 0941561249

28/47

# Pozzetti speciali/1




### Pozzetto tipo MAB 1

Caditoie stradali (tipo MAB1) costituita da:

pozzetto, in cls (classe R.300) a pianta rettangolare dalle dimensioni esterne di mt.1,18 x 0,80; costituita da due vani comunicanti di cui: uno dimensioni esterne di mt. 0,80 x 0,35 x 0,34 da collocare in corrispondenza della sottofascia stradale, l'altro dalle dimensioni di mt. 0,88 x 0,80 x0,81 da posizionare in corrispondenza marciapiede, comprendente la chiusura idraulica (ispezionabile) costituita da elementi in cls cementizio vibrato dallo spessore di cm. 3 e la predisposizione dei fori per l'innesto delle tubazioni.

chiusino a bocchetta in ghisa sferoidale (classe 250) dal peso di kg. 77,6 circa, dalle dimensioni esteme di mm. 830 x 800 (tampone  $\emptyset$  614, altezza della bocchetta cm. 20) da collocare in corrispondenza del marciapiede;

la griglia piana a profilo AT (antintasamento) completa di telaio in ghisa sferoidale delle dimensioni di mm 776 x 345 del peso di circa Kg. 40.




### Pozzetto tipo MAB 2


Caditoie stradali (tipo MAB2) costituita da:

pozzetto, in cls (classe R.300) vibrato e leggermente armato dalle dimensioni esterne di cm. 60 x 55 x 60 (spessore delle pareti della platea di cm. 5) completo di chiusura idraulica ispezionabile costituita da elementi piani in cls vibrato dallo spessore di cm. 3 e la predisposizione dei fori per l'innesto delle tubazioni.

griglia a bocchetta tipo AT (antintasamento) in ghisa sferoidale (classe 250) completa di telaio dalle dimensioni esterne di mm.605 x 562 x 233 a dal peso di kg. 61,6 circa.

### Segue pozzetti speciali...





TEL/FAX - (+39) 0941561249



U.R.L. - www.saturnosrl.it

E-MAIL - info@saturnosrl.it

TEL/FAX - (+39) 0941561249

29/47

## Pozzetti speciali/2



### Pozzetto tipo MAB 3

Caditoie stradali (tipo MAB3) costituita da:

pozzetto, in cls (classe R.300) vibrato e leggermente armato dalle dimensioni esterne di cm. 70 x 70 x 65 (spessore delle pareti della platea di cm. 5) completo chiusura idraulica di ispezionabile costituita da elementi piani in cls vibrato dallo spessore di cm. 3 e la predisposizione dei fori per l'innesto delle tubazioni.

griglia in ghisa sferoidale (classe 250)

Contattaci per avere maggiori info sulla disponibilità e sui costi dei prodotti

Fine pozzetti speciali.

